

Výkaz

P.č.	Názov položky	Opis	Počet MJ	Cena jedn.	Cena bez DPH	Cena celkom
1	Drez lisovaný DL-1	• Štandardne vyrábaný so zadným lemom • Hrúbka pracovnej dosky 50mm • Výška zadného lemu 40mm • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Výška max. 900mm • Lisovaný drez (rozmer drezu) 400x400x250mm pri hĺbke stola 600mm - Rozmery: 600x600x900 mm	1	399,50	399,50 0,00	491,39 0,00
2	Sprcha stojanková R 0101020114	páková batéria zo stola výtokové ramienko nerezové prevedenie uchytienie do steny rozmery: 250x1120 mm (h x v)	1	187,85	187,85 0,00	231,06 0,00
5	Výlevka kombinovaná s drezom VK-2	• Odnímateľný rošt • Páková batéria a sifóny súčasťou dodávky • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Rozmery (šxh xv) 500 x 700 x 900 mm	1	624,75	624,75 0,00	768,44 0,00
6	Drez lisovaný DL-1	• Štandardne vyrábaný so zadným lemom • Hrúbka pracovnej dosky 50mm • Výška zadného lemu 40mm • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Výška 900mm • Lisovaný drez (rozmer drezu) 500x500x300mm pri hĺbke stola 700mm - Rozmery: 700x700x900 mm	1	413,95	413,95 0,00	509,16 0,00
7	Sprcha stojanková R 0101020114	páková batéria zo stola výtokové ramienko nerezové prevedenie uchytienie do steny rozmery: 250x1120 mm (h x v)	1	187,85	187,85 0,00	231,06 0,00
8	Regál s roštovými policami RPJ-4 R	• Štandardná výška regálu 1700mm • 4x roštová polica • Maximálne zaťaženie police 80kg • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Spodná roštová polica vo výške 200mm - Rozmery: 1200x400x1400 mm	1	473,45	473,45 0,00	582,34 0,00
9	Umývací stôl US-1	• Štandardne vyrábaný so zadným lemom vysokým 40mm • Hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50mm • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Výška stolu 900mm • Lisovaný drez: 500x500x300mm - Rozmery: 1000x700x900 mm	1	522,75	522,75 0,00	642,98 0,00
10	Sprcha stojanková R 0101020114	páková batéria zo stola výtokové ramienko nerezové prevedenie uchytienie do steny rozmery: 250x1120 mm (h x v)	1	187,85	187,85 0,00	231,06 0,00
11	Umývačka riadu Dühr CS 50L DDE	elektronický ovládací panel umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) funkcia Termostop 3 umývacie programy, - 90, 120, 180 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 - 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm základné príslušenstvo: 1x koš na tanieri, 1x koš univerzalny 1x košík na príbory	1	1352,35	1352,35 0,00	1663,39 0,00

12	Podstavec pod umývačku SPM-1	vodiaca lišta pre koš 500x500 Rozmer: 605 x 605 x 500mm	1	195,50	195,50	240,47
					0,00	0,00
13	Zmäkčovač vody automatický Mini Boy F10	s volumetrickým meradlom. Akustická signalizácia nedostatku soli. U zmäkčovača sa nastaví nameraná tvrdosť vody a zmäkčovač spustí automatický proces regenerácie po pretečení objemu zmäkčenej vody, ktorý zodpovedá kapacite resinovej náplne. Kapacita zmäkčenej vody (pri tvrdosti 10°dH) je 1 950 L od regenerácie po ďalšiu regeneráciu Prietok vody: 0 - 30 L / min. Teplota vody pri vstupe do zmäkčovača nesmie presiahnuť 38°C Ovládaci panel na flexibilnom kábli. Záložná batéria pri výpadku el.prúdu. Kapacita tanku: 6,5 lt (MiniBoy), rozmer: 510x240x470mm	1	357,85	357,85	440,16
					0,00	0,00
14	Pracovný stôl s posuvnými dverami SD-1	• Štandardne vyrábaný so zadným lemom vysokým 40mm • Možnosť výroby bez lemu • Hrúbka pracovnej dosky 50mm • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Výška stola 900mm • Spodná polica vo výške 200mm • Krytovanie z troch strán • Posuvné dvere Rozmery: 1600x700x900 mm	1	861,90	861,90	1060,14
					0,00	0,00
15	Regál s plnými policami RPU-5	• Štandardná výška regálu 1700mm • 5x plná polica s výstuhou • Maximálne zaťaženie police 80kg • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Spodná plná polica vo výške 200mm Rozmery: 1600x500x1700 mm	1	491,30	491,30	604,30
					0,00	0,00
16	Pracovný stôl so zásuvkami a policou ZS-2	Štandardne vyrábaný so zadným lemom Možnosť výroby bez lemu Hrúbka pracovnej dosky 50mm Výška zadného lemu 40mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45mm Výška stola 850-900mm Spodná polica vo výške 200mm Zásuvky na GN 1/1 Rozmery: 1200x700x900 mm	1	532,95	532,95	655,53
					0,00	0,00
17	Nerezová závesná skrinka NZS-3	• Výška skrine 700mm • Vnútoraná polica výškovo nastaviteľná • Maximálne zaťaženie police 80kg • Posuvné dvere • Krytovanie z 3 strán • Nerezová lišta pre zavesenie skrinky Rozmery: 1200x350x700 mm	1	487,05	487,05	599,07
					0,00	0,00
18	Univerzálny robot RM 22 H / 3F	objem nádoby: 22 litrov odnímateľná nádoba planetárne uloženie nástavcov 3 voliteľné rýchlosti tlačidlo total stop nerezový kryt pracovného priestoru základné príslušenstvo: kotlík, metla, hák, miešač príkon: 0,555 kW / 400 V rozмеры: 560x570x910 mm (š x h x v)	1	1749,90	1749,90	2152,38
					0,00	0,00
19	umývací stôl s policou USP-1	Štandardne vyrábaný so zadným lemom vysokým 40mm Hrúbka prelisovanej pracovnej dosky 50mm Výškovo nastaviteľné nožičky +/-45mm Výška stola 850-900mm Spodná polica vo výške 200mm Lisovaný drez: 500x400x250mm-700mm miesto pre umiestnenie podstolovej chladničky Rozmery: 1900x700x900 mm	2	671,50	1343,00	1651,89
					0,00	0,00
20	Batérie páková R 0201020203		2	53,55	107,10	131,73

21	Chladnička LIEBHERR FKU 1800	obsah 180 l, statické chladenie, digitálny ukazovateľ teploty, rozmer: 85 x 60 x 60 cm, Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biele Systém chladenia v chladiacej časti: statický Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický Typ ovládania: mechanické ovládanie Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny Materiál políciek: rošt s plastovou úpravou Počet políciek: 4 z toho výškovo nastaviteľných: 3 Rošt na dné: áno Vnútorné osvetlenie chladiacej časti: žiarovka Teplotný rozsah v chladiacej časti: +2°C až +11°C Chladivo: R 600a Výška bez pracovnej dosky: 81 cm Šírka pri otvorených dverách: 64 cm Hĺbka pri otvorených dverách bez madla: 115 cm Vnútorná šírka: 51 cm Hĺbka políciek: 41 cm Nastaviteľné nožičky: 2 Materiál nožičiek: pozinkované Zámok: áno Prikon: 1 A / 100 Napätie: 220-240 V Dĺžka prívodného kábla: 190 cm Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné	3			
				626,05	1878,15	2310,12
					0,00	0,00
22	Elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps Plus XEVC-0711-EPRM	Kapacita konvektomatu: 7x 1/1GN (7 plechov GN 530x325mm) POKROČILÉ INTELIGENTNÉ funkcie: ADAPTIVE.Cooking™: Vyhodnotí sám, či je konvektomat plne naložený, alebo len z časti naložený jedlami. Precíznou registráciou zmien vlhkosti a teploty vo vnútri komory, konvektomat ChefTop MIND.Maps™ PLUS automaticky upraví parametre varenia, podľa množstva varených potravín, aby bol výsledok vždy rovnaký a perfektný. CHEFUNOX: defaultne prednastavené programy pre pečenie, grilovanie, vysmážanie, varenie, regeneráciu. Vybratý program spustíte na displeji dotykcom piktogramu s obrázkom jedla, ktoré chcete pripraviť. CLIMALUX™: precízna kontrola vlhkosti v komore a udržiavanie nastavených parametrov vlhkosti. SMART.Preheating: Inteligentné predhrievanie komory konvektomatu. Analýzou predchádzajúceho pečenia a požiadavkov pre nasledujúci proces automaticky nastavi ideálnu teplotu a čas predohrevu. AUTO.Soft: riadi a zmierňuje prudký, skokový nárast tepla v komore, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na výsledok. SENSE.Klean: odhaduje znečistenie rúry a navrhne program pre automatické umývanie. DRY.Maxi™: Patentovaná technológia zabezpečí okamžitý odvod vlhkosti z komory pece a vytvára tak podmienky nutné na prípravu pokrmov vyžadujúcich suchý, horúci vzduch. Výsledkom je chrumkavosť, krehkosť a mäkkosť grilovaných a pečených pokrmov. STEAM.Maxi™: produkuje nasýtenú paru od 35°C. Oproti tradičným nástrekovým konvektomatom kvalitou pary úplne nahradí, resp. v niektorých parametroch predčí, bojlerovú technológiu. AIR.Max™: viaceré ventilátory so spätným chodom a 4 stupňami nastavenia rýchlosti. EFFICIENT.Power: ENERGY STAR certifikát. PRESSURE.Steam: Zvyšuje nasýtenie a teplotu pary. Funkcie DDC: Príprava pre Wi-Fi pripojenie a ethernetové pripojenie. ddc.unox.com: online monitorovanie a kontrola konvektomatu, HACCP dáta, odoslanie receptov z PC do konvektomatu, knižnica receptov nastaveniami konvektomatu. DDC.Stats: analyzuje a porovnáva údaje o nákladoch vášho konvektomatu. DDC.App: online monitorovanie konvektomatu v reálnom čase cez váš smartphone, odoslanie receptov do konvektomatu. DDC.Coach: analyzuje spôsob vášho používania rúry a doporučuje recepty.	1	5941,50	5941,50	7308,05
					0,00	0,00
23	Sada pre inštaláciu XUC001 DR	kit:obsahuje odpad.hadicu, sponu pre uchytenie odpadovej hadice a U-sponu. DETaRins.Detergent 1L	1	171,70	171,70	211,19
					0,00	0,00
24	Podstavec pod konvektomat - jednoradový pre GN PPK-1	rozmer: podľa typu konvektomatu Zásuvy pre GN 1/1	1	284,75	284,75	350,24
					0,00	0,00
25	Zmäkčovač vody automatický Mini Boy F10	s volumetrickým meradlom. Akustická signalizácia nedostatku soli. U zmäkčovača sa nastaví nameraná tvrdosť vody a zmäkčovač spustí automatický proces regenerácie po pretečení objemu zmäkčenej vody, ktorý zodpovedá kapacite resinovej náplne. Kapacita zmäkčenej vody (pri tvrdosti 10°dH) je 1 950 L od regenerácie po ďalšiu regeneráciu Prietok vody: 0 - 30 L / min. Teplota vody pri vstupe do zmäkčovača nesmie presiahnuť 38°C Ovládací panel na flexibilnom kábli. Záložná batéria pri výpadku el.prúdu. Kapacita tanku: 6,5 lt (MiniBoy), rozmer: 510x240x470mm	1	357,85	357,85	440,16
					0,00	0,00

26	Pracovný stôl s dvoma policami SJ-5	• Štandardne vyrábaný so zadným lemom • Možnosť výroby bez lemu • Hrúbka pracovnej dosky 50mm • Výška zadného lemu 40mm • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Výška stola 900mm • Spodná polica vo výške 200mm Rozmery: 600x700x900 mm	1	376,55	376,55	463,16
27	Sporák 6horák s el. rúrou DXMFB711AFEXL	Horáky 6x7kW Flat Burners, elektrická rúra 560x630x300mm Vodotesná prelisovaná pracovná plocha pod horákmi so zaoblenými rohmi pre lepšie čistenie a údržbu, vyrobená z jedného kusu lisovanej nerezovej ocele ASIS 304 18/10 Pevné uchytie plochy pod horákmi zabraňuje bezpečnosť pri neodbornej manipulácii pri čistení a tým predchádza poškodeniu variaceho aparátu varidla. Odnímateľné horáky z poniklovanej zliatiny, mosadzné koruny horákov s výkonom: 7kW, systém Flat a stabilizátor plameňa zaručujú bezpečné a komfortné varenie. Precízne utiesnenie horákov zabraňuje vykypeniu potravín a tým zatekanie do ovládacích prvkov, elektrických a plynových rozvodov zariadenia. Zároveň vzdialenosť horákov od roštov je prispôbená tak, aby sa dosiahol optimálny ohrev hmocov, panvíc a aby došlo k maximálnemu využitiu energie na ohrev, teda minimálne plytvanie energiami. Rošty sú prispôbené pre akékoľvek rozmery hmocov, panvíc v priemer od 11 cm až 40 cm. Ďalej, rošty sú prispôbené k maximálnemu využitiu celej plochy varidla. Komfort Vám prináša i nastaviteľná výška v mono-bloku od 85 cm do 90 cm pre komfortnejšie varenie a s masívnymi nohami o výške 20 cm pre komfortnejšie čistenie podláh a tým ľahšiu údržbu a hygienickú nezávadnosť pracovného prostredia. Pilotný plameň chránený konštrukciou horáka. rozmery: 1100x7,4x850 výkon varidla: 42kW Výkon ventilovanej rúry: 5,3kW/400V	1	2966,50	2966,50	3648,80
28	Kotol plynový 50Lt DXMPEG7750I	nepriamy ohrev, duplikovaný plášť, objem: 50 litrov napúšťacia batéria výpustný ventil prikon: 12,5 kW rozmery: 700x714x850 mm (š x h x v) Elektrické / Plynové: Plynové Litráž: 50 Lt.	1	2896,80	2896,80	3563,06
29	Nástenný odsávač pár DN-1	Štandardná výška digestora 450mm Vertikálne odlučovače tuku 400x400mm súčasťou ceny Ventil (1/2") na vypúšťanie kondenzu Motor a regulátor otáčok za príplatok Rozmery: 3200x1200x450 mm (kvôli manipulácii rozdelený na dve časti) Vrátane: osvetlenia, motoru (1800 m3/hod), regulátora otáčok, hornej príruby priem. 250mm, kolena, rúry, spätnej klapky, sietečky, šikmého ukončenia.	1	3043,00	3043,00	3742,89
30	Vozík na prepravu nádob – 7x GN 1/1 810668	Na 7 nádob GN 1/1 S pracovnou doskou: GN 1/1 – 530x325 mm Vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami Rozmery: 445x615x945 mm	1	180,20	180,20	221,65
32	Chladnička LIEBHERR MRFvc 4001	rozmer: 597x654x1884mm(šxhxv) prikon elektro: 0,4kW/230V objem: 377 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer záмок max. teplota/vlhkosť okolia +40°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 5 x rošt	1	679,25	679,25	835,48
33	Mraziaca skriňa EF 400 FORCAR	340 Lt, teplotný rozsah -18°C/-22°C biela lakovaná, vnútorné prevedenie plast, statické chladenie s pomocným ventilátorom, digitálny ukazovateľ teploty, v chladiacej časti automatické odmrazovanie, zamýkateľné dvere, chladivo R134a prikon: 210W/230V rozmer: 600 x 600 x 1850(v)mm	1	699,55	699,55	860,45

34	Regál s plnými policami RPJ-5	• Standardná výška regálu 1700mm • 5x plná polica s výstuhou • Maximálne zaťaženie police 80kg • Výškovo nastaviteľné nožičky +45mm • Spodná plná polica vo výške 200mm Rozmery: 1800x400x1700 mm	1			
				506,60	506,60	623,12
					0,00	0,00
35	Doprava, zaškolenie a montáž	-doprava na miesto určenia (vrátane vykládky na 2NP) -vyváženie jednotlivých zariadení -pripojenie na inžinierske siete -zaškolenie personálu V prípade komplikácií s osadením ukončenia odvetrania digestora z exteriérovej strany bude potrebné zabezpečiť plošinu (alebo lešenie) na náklady investora.	1			
				2300,00	2300,00	2829,00
SPOLU					32759,25	40293,88

